

## CARACTÉRISTIQUES

## NORMES

## STRATIFIÉ

|                                      |                  |                               |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| ÉPAISSEUR                            | EN13329 ANNEX A  | $T_{MAX}-T_{MIN} \leq 0.05MM$ |
| LONGUEUR DE LA COUCHE SUPERFICIELLE  | EN 13329 ANNEX A | QUALIFIÉ                      |
| RECTITUDE DE LA SURFACE              | EN 13329 ANNEX A | $S_{MAX} = 0.14MM/M$          |
| LARGEUR DE LA COUCHE DE SURFACE      | EN 13329 ANNEX A | QUALIFIÉ                      |
| CARRÉ                                | EN 13329 ANNEX A | $Q_{MAX} = 0.12MM$            |
| TRAITEMENT DE SURFACE                |                  | CÉRAMIQUE D'URÉTHANE          |
| PLANÉITÉ DES ÉLÉMENTS                | EN 13329 ANNEX A | QUALIFIÉ                      |
| OUVERTURES ENTRE LES ÉLÉMENTS        | EN 13329 ANNEX B | $O_{MAX} = 0.10MM$            |
| H. DIFFÉRENCE ENTRE LES ÉLÉMENTS     | EN 13329 ANNEX B | QUALIFIÉ                      |
| STABILITÉ DIMENSIONNELLE             | EN 13329 ANNEX C | $\Delta W$ MOYENNE = 0.6MM    |
| SOLIDITÉ DE LA SURFACE               | EN 13329 ANNEX D | $> 1.00N/MM^2$                |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION              | EN 13329 ANNEX E | ABRASION CLASS AC3, CLASS 31  |
| RÉSISTANCE AUX CHOC                  | EN 13329 ANNEX F | CLASSIFICATION: IC1           |
| GONFLEMENT D'ÉPAISSEUR               | EN 13329 ANNEX G | 10.00%                        |
| RÉSISTANCE AU FEU                    | DIN 4102         | FLAME RETARDANT B1            |
| SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE                | EN ISO 105-B02   | LEVEL 6                       |
| RÉSISTANCE AUX BRAISES DE CIGARETTES | EN438.2.18       | DEGREE 5 (NO VISIBLE CHANGE)  |
| ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE             | EN717-1          | 1.0MG/L                       |



Realistic  
Look & Feel



High  
Variation



Low  
Maintenance



Anti-  
Microbial



Ultra-  
Resistant



Child  
Safe



Water  
Proof