

LES SOLS EN VINYLE ALIFE NÉCESSITENT PEU D'ENTRETIEN POUR AVOIR UN LOOK INCROYABLE ANNÉE APRÈS ANNÉE. LA FRÉQUENCE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN VARIE EN FONCTION DU VOLUME DE TRAFIC SPÉCIFIQUE ET DE LA ZONE D'UTILISATION. DES TAPIS DE PASSAGE, UN BALAYAGE QUOTIDIEN ET UN PROGRAMME DE NETTOYAGE RÉGULIER RÉDUIRONT LA SALETÉ, LA POUSSIÈRE ET L'ACCUMULATION QUOTIDIENNES ET MINIMISERONT LE BESOIN D'ÉTAPES D'ENTRETIEN PLUS IMPORTANTES.

ENTRETIEN IMMÉDIAT APRÈS L'INSTALLATION INITIALE : LVT Loose Lay, LVT Click & SPC

- + UN CONTREPLAQUÉ D'AU MOINS 1/4" DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR COUVRIR UN NOUVEAU PLANCHER LORS DU DÉPLACEMENT D'OBJETS LOURDS.
- + BALAYEZ, PASSEZ LA VADROUILLE OU PASSEZ L'ASPIRATEUR (SANS BARRE DE BATTAGE).
- + MAINTENEZ LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE ENTRE 65 °F ET 85 °F.
- + UNE FOIS LE SOL CORRECTEMENT INSTALLÉ, VOUS POUVEZ COMMENCER À EFFECTUER UN ENTRETIEN RÉGULIER.

ENTRETIEN IMMÉDIAT APRÈS L'INSTALLATION INITIALE : LVT Dos Sec

- + LES RÉSIDUS D'ADHÉSIF PEUVENT ÊTRE ENLEVÉS AVEC UN CHIFFON BLANC PROPRE LÉGÈREMENT HUMIDIFIÉ AVEC DE L'ESSENCE MINÉRALE.
- + UN CONTREPLAQUÉ D'AU MOINS 1/4" DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR COUVRIR UN NOUVEAU PLANCHER LORS DU DÉPLACEMENT D'OBJETS LOURDS.
- + NE PAS LAVÉ À L'EAU NI FROTTER LES SOLS PENDANT AU MOINS 7 JOURS APRÈS L'INSTALLATION POUR PERMETTRE AU NOUVEAU SOL DE BIEN ADHÉRER AU SUBSTRAT ET ÉVITER TOUTE INTERFÉRENCE D'HUMIDITÉ AVEC L'ADHÉSIF. VADROUILLE LÉGÈREMENT HUMIDE SI NÉCESSAIRE.
- + BALAYEZ, PASSEZ LA VADROUILLE OU PASSEZ L'ASPIRATEUR (SANS BATTEUR).
- + MAINTENEZ LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE ENTRE 65 °F ET 85 °F.
- + UNE FOIS QUE LE SOL EST BIEN FIXÉ, VOUS POUVEZ COMMENCER À EFFECTUER UN ENTRETIEN RÉGULIER.

MAINTENANCE RÉGULIÈRE

- + CES SOLS PEUVENT ÊTRE FACILEMENT ENTRETENUS AVEC UNE VADROUILLE HUMIDE À L'AIDE D'UN NETTOYANT POUR SOLS EN VINYLE NEUTRE SI NÉCESSAIRE. CES PRODUITS NE NÉCESSITENT PAS DE CIRAGE OU DE POLISSAGE, MAIS PEUVENT ÊTRE CIRÉS OU POLIS, SI DÉSIRÉ.
- + BALAYEZ, PASSEZ LA VADROUILLE OU PASSEZ L'ASPIRATEUR À FOND POUR ENLEVER TOUTE LA SALETÉ ET LA POUSSIÈRE.
- + PASSEZ UNE VADROUILLE HUMIDE AVEC UN NETTOYANT POUR SOLS EN VINYLE NEUTRE EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU PRODUIT DE NETTOYAGE POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE ET UN TAUX DE DILUTION SI NÉCESSAIRE.
- + RINCER (NE PAS INONDER) À L'EAU PROPRE.
- + RETIREZ TOUJOURS L'EXCÈS D'EAU ET LAISSEZ LE SOL SÉCHER COMPLÈTEMENT.
- + LORSQUE VOUS UTILISEZ UNE MACHINE À FAIBLE RÉGIME OU UNE AUTOLAVEUSE, UTILISEZ UN DÉTERGENT NEUTRE CORRECTEMENT DILUÉ ET LE TAMPON À RÉCURER APPROPRIÉ OU DES BROSSES ÉQUIVALENTES.

RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- + AVOID CLEANERS THAT CONTAIN ABRASIVES OR SOLVENTS, WHICH CAN PERMANENTLY DAMAGE THE FLOOR.
- + SI VOUS UTILISEZ DES TAPIS D'ACCÈS, PLACEZ DES TAPIS D'ACCÈS À TOUTES LES ENTRÉES AUSSI LARGES QUE LA PORTE ET SUFFISAMMENT LONGS POUR S'ADAPTER À LA CHARGE DE SOL ET AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UNIQUEMENT DES TAPIS QUI NE TACHENT PAS ET QUI NE COMPORTENT PAS DE SUPPORT EN LATEX OU EN CAOUTCHOUC, CAR CES SUPPORTS PEUVENT PROVOQUER UNE DÉCOLORATION PERMANENTE DU SOL EN VINYLE.
- + PASSEZ L'ASPIRATEUR RÉGULIÈREMENT SUR TOUS LES TAPIS OU CARPETTES.
- + UTILISEZ DES PROTECTEURS DE SOL, MESURANT AU MOINS 1" DE DIAMÈTRE, SOUS LES MEUBLES POUR RÉDUIRE L'INDENTATION. EN RÉGLE GÉNÉRALE, PLUS L'ARTICLE EST LOURD, PLUS LE PROTECTEUR DE SOL DOIT ÊTRE LARGE.
- + L'UTILISATION DE STORES OU DE RIDEAUX EST RECOMMANDÉE PENDANT LES HEURES DE POINTE D'ENSOLEILLEMENT AFIN D'ÉVITER LA DÉCOLORATION OU LES DOMMAGES DUS AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE EXCESSIVES.
- + UTILISEZ TOUJOURS DES PANNEAUX POUR SOL MOUILLÉ DANS LES APPLICATIONS COMMERCIALES LORS DE TOUT ENTRETIEN HUMIDE.
- + UTILISEZ TOUJOURS DES PANNEAUX POUR SOL MOUILLÉ DANS LES APPLICATIONS COMMERCIALES LORS DE TOUT ENTRETIEN HUMIDE.

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT L'ENTRETIEN DE VOTRE SOL EN VINYLE ALIFE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À INFO@ALIFEFLOOR.COM